



Clinex M3 Acid

Clinex M3Acid

Zure vloerreiniger en sanitaire ruimtes

- Een geconcentreerde, zeer zure vloerreiniger
- Ontworpen voor zuurbestendige oppervlakken
- Verwijdert watersteen, roestige invallen en vlekken
- Effectief tegen sporen van keramiek en gips
- Laat een aangename geur achter
- Gecertificeerd door het Poolse Hygiëne Instituut



Eigenschappen:

Geconcentreerde, schuimarme, zeer zure voorbereiding voor alle waterdichte en zuurbestendige vloeren. Een product met een hoge potentie. Het is uitermate geschikt voor het oplossen van kalksteen, verwijdert vuil en zeepresten. Speciaal aanbevolen voor roestvrijstalen oppervlakken, vloer- en wandtegels en sanitair porselein. Afhankelijk van de dosering kan het worden gebruikt voor de dagelijkse of grondige reiniging van vochtige ruimtes.

Instructie voor gebruik:

1. Goed schudden voor gebruik
2. Afhankelijk van de frequentie van het wassen en de mate van vervuiling van de gereinigde oppervlakken, gebruik de juiste verdunningen:
 - Dagelijkse reiniging: 0,1-0,5% (10-50 ml/ 10 L water)
 - Intensief reiniging: 1-5% oplossing (100-500 ml/10 L water)
 - Grondige reiniging: 2-10% oplossing (200-1000 ml/10 L water)



Informatie & toepassingen M3 Acid

INFORMATIE	TOEPASSING																					
	Ph	Fosforzuur	Amidosulfonzuur	Sterk alkalisch product	Gelakt hout	Glazuur	Gneis, graniet	Gres tegels	Betonsteen	Rubber	Klinker en terracotta	Straatstenen	Balkon	Linoleum	Marmer	PVC	Zandsteen	Keramische tegels	Sportvloeren	Antislipvloer	Laminaatvloer	Harscoatings
~1	■	■			✓		✓	✓		✓		✓			✓		✓					✓

NOTITIE:

- Alleen voor professioneel gebruik
- Niet gebruiken op natuursteen die kalksteen bevat, zoals travertijn, schelpkalksteen.
- Niet gebruiken op aluminium, gevelde oppervlakken en glasacryl
- Niet gebruiken op materialen met beschadigd emaille of verchromde oppervlakken
- Voor gebruik wordt aanbevolen om de oppervlakteweerstand tegen zuren te controleren door het uitvoeren van een voorbereidingstest op een klein stukje oppervlak, op een nauwelijks zichtbare plaats.
- Bij het ontkalken van betegelde / terracotta oppervlakken, is het aan te raden om de voegen vooraf te weken met water.
- In het geval van spatten van het product op een oppervlak dat niet bestand tegen zuren, spoel het af onmiddellijk.

VEILIGHEID:

- Niet mengen met andere producten.
- Zie het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende productinformatie.

BEWAARCONDITIES:

- Bewaar het product bij 5 tot 30°C.
- Alleen bewaren in de originele, verzegelde verpakking.