



A Clinex Dispersion SOFT 1L
Clinex Dispersion SOFT 5L

Clinex Dispersion Soft

Universeel beschermend product voor vloeren

- Veilig product voor de gebruiker en het milieu (geen classificatie)
- Beschermt vloeren
- Zorgt voor een duurzame coating met een delicate glans
- Heeft anti-slip eigenschappen
- Slijtvast



Eigenschappen:

Beschermend product voor vloeren op basis van acrylkalk, zorgt voor een hoge duurzaamheid en delicate glans. Het heeft antislip eigenschappen.

Achtereenvolgens polijsten van oppervlakken met hoge snelheid bedekt met het product met machines. Verhoogt het glanseffect, verwijdert krassen en sporen die zijn ontstaan tijdens de werking van de substraat. Het percentage vaste stoffen is ongeveer 20%.

Gebruikshandleiding

1. Goed schudden voor gebruik
2. Verwijder alle soorten vervuiling van het oppervlak. Verwijder oude polymeerlagen met Clinex Dispersion STRIPPER.
3. Breng het preparaat gelijkmatig aan op een schoon, ontvet, geneutraliseerd en goed gedroogd oppervlak met een dweil. Wacht ongeveer 40 minuten, tot het helemaal droog is.
4. Afhankelijk van het gewenste eindresultaat is het aan te raden om 2-3 lagen van het middel aan te brengen. Elke volgende laag polymeer mag pas worden aangebracht nadat de vorige laag volledig droog is (minimale droogtijd: 40 minuten).
5. Nadat het aanbrengen is voltooid, moet het oppervlak ten minste 1,5 uur drogen.



Informatie & toepassing

	INFO	Toepassingen							Toepassingsvoorwaarden
		Beton	Balkom	Linoleum	PVC	Acryl polymeer	Polyurethaan	Bevat vaste stoffen	
SOFT	9	✓	✓	✓	✓	✓		~20%	Vermijd tocht, zet ventilatoren uit Substraattemperatuur: 10-30°C Luchtvochtigheid ruimte: 60% relatieve vochtigheid Voorzorgsmaatregelen: tot 24 uur na het aanbrengen, bescherm de vloer voor zwaar verkeer Vruchtgebruik: Gebruik geen sterk alkalische reiniging middelen die de resulterende deklaag

Notitie:

- Alleen voor professioneel gebruik
- Voordat u het product op een onopvallende plaats gebruikt, moet u aanbevelen om een hechtingstest op een fragment uit te voeren van het te beschermen vloeroppervlak.
- Gebruik het product niet op oppervlakken die niet resistent zijn naar water geven

De verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebruik van het product tegen zijn Bestemming.

Veiligheid:

- Niet mengen met andere producten.
- Zie het veiligheidsinformatieblad voor meer productinformatie.

Opslag condities;

- Bewaar het product bij 5 tot 30°C.
- Alleen bewaren in de originele, afgesloten verpakking.